




Taurus Online



Online ready –
komunikacja z Centralnym
Rejestrem Kas Ministerstwa
Finansów

Możliwość rejestracji
transakcji BEZ generowania
wydruku !

Drukarka o zastosowaniu
specjalnym – do
autonomicznej sprzedaży
towarów i usług

Możliwość zamknięcia doby
fiskalnej BEZ generowania
wydruku !

3 kompaktowe opcje
konstrukcyjne – wpasujemy
się w każdą obudowę kiosku,
słupka, self checkout, pay
tower !

Pojemna pamięć fiskalna –
2 100 rekordów dobowych

Niezależny wyświetlacz
o wysokiej rozdzielczości
do zabudowy

350 000 pozycji dynamicznie
tworzonej bazy towarowej

Szybka i niezawodna głowica
termiczna SEIKO

Obsługa interfejsów
komunikacyjnych RS232, USB,
ETHERNET

Obsługa rolki papieru
o maksymalnej średnicy
140mm i szerokości 58mm

Buduj własne
spersonalizowane wydruki
niefiskalne lub zrezygnuj
z wydruków całkowicie,
zapewniając kompletną
bezobsługowość !

Papier

Parametry papieru

Typ Termiczny, jednowarstwowy, w rolkach

Szerokość rolki 57 ($\pm 0,5$) mm

Maksymalna średnica rolki 140 mm

Średnica gilzy Wew.: 12 mm, zew.: 18 mm

Grubość papieru 75 μm

Drukarka

Specyfikacja mechaniczna

Konstrukcja Zwarta, do zabudowy

Wymiary drukarki fiskalnej wys x szer x dł [mm]

Wersja 1 147 x 120 x 207 (bez rolki papieru)

Wersja 2 228 x 95 x 157

Wersja 3 136 x 116 x 157 + 150 (moduł)

Waga drukarki fiskalnej 1.63kg (bez rolki papieru)

Specyfikacja elektryczna

Rodzaj zasilania sieciowo – akumulatorowe,

Pobór mocy maksymalny 48 W

Pobór mocy typowy 10 W

Pobór mocy standby 4 W

Warunki pracy i składowania

Temperatura pracy 0°C – +50°C

Temperatura składowania - 20°C - +60°C

Wilgotność: praca 30% - 85%

Parametry fiskalne

Liczba rekordów dobowych 2100

Liczba faktur brak ograniczenia

Liczba stawek VAT 7 (w tym kategoria zwolniona z podatku)

Maksymalna liczba zmian stawek podatku 30

Liczba pozycji w bazie towarowej 350.000

Metoda tworzenia bazy towarowej:

Automatycznie, w trakcie sprzedaży

Maksymalna liczba awaryjnych kasowań pamięci RAM

200

Maksymalna liczba wymian klucza publicznego

30

Maksymalna liczba łącznych zdarzeń

25000

W tym maksymalna liczba zdarzeń rozszerzonych

1000

Dopuszczalne przedziały wartości dla wielkości alfanumerycznych i liczbowych

Nazwa towaru / usługi

W zależności od wybranej czcionki do 48 znaków
Litery, cyfry, polskie znaki oraz: . , % \ /

Cena jednostkowa

0,01 .. 429496,7249

Ilość

0,005 .. 429496,7295

Kwota transakcji dla jednej pozycji

0,01 .. 429496,7249

Suma paragonu

0,01 .. 1717986,91

Kwota płatności

0,01 .. 1717986,91

Kwoty dobowe (sumaryczne)

0,01 .. 42949672,95

Minimalny czas życia baterii podtrzymującej zegar:

5 lat

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym	48 godzin, 6000 linii druku (po naładowaniu 24 godz.)
--	---

Maksymalna ilość pozycji na paragonie lub fakturze	547
--	-----

Maksymalna ilość wydruków w ciągu 1 okresu sprzedaży	524287
--	--------

Maksymalna liczba towarów zablokowanych	2500
---	------

Drukarka paragonów

Rodzaj mechanizmu	Termiczny, liniowy, czarno-biały
-------------------	----------------------------------

Typ mechanizmu	CAPD247E-E SEIKO
----------------	------------------

Obcinacz papieru	automatyczny, częściowy lub całkowity
------------------	---------------------------------------

Rozmiar znaku	1.13 x 3 mm
---------------	-------------

Znaków w linii / wiersz	48
-------------------------	----

Maks. szybkość drukowania	200 mm/s
---------------------------	----------

Żywotność mechanizmu

Głowica drukująca	100mln (50km)
-------------------	---------------

Obcinacz	1mln cięć
----------	-----------

MCTF	100km
------	-------

Wyświetlacz

Specyfikacja mechaniczna

Konstrukcja zewnętrznym, do zabudowy

Wymiary wyświetlacza klienta wys x szer x dł [mm]
60 x 115 x 25

Waga wyświetlacza klienta 0.07kg

Specyfikacja elektryczna

Rodzaj wyświetlacza graficzny

Typ wyświetlacza OLED 3.12" RAYSTAR

Rozdzielczość 256 x 64 pikseli

Kąt widzenia 160°

Zasilanie 12V DC, 24mA

Warunki pracy

Temperatura pracy 0°C - +50°C

Temperatura składowania -40°C - +80°C

Wilgotność pracy 30% - 90%



Skontaktuj się z nami

✉ info@exorigo-upos.pl

Więcej informacji znajdziesz na: www.exorigo-upos.pl