




UPOS-FP20 Online



Online ready –
komunikacja z Centralnym
Rejestrem Kas Ministerstwa
Finansów

Błyskawiczna wymiana rolki
papieru o szerokości 80mm

3 warianty wyświetlacza
- zintegrowany
- wolnostojący
- bo zabudowy o wysokiej
rozdzielczości

Pojemna pamięć fiskalna –
2 100 rekordów dobowych

Szybki i niezawodny
mechanizm drukujący 2.
generacji EPSON TM-T20

350 000 pozycji dynamicznie
tworzonej bazy towarowej

Możliwość pracy w pozycji
pionowej

Wydruk spersonalizowanych
grafik

Wsparcie dla interfejsów
komunikacyjnych RS232, USB,
ETHERNET

Wbudowana funkcjonalność
oszczędności papieru

Wbudowany switch – nie
musisz rozbudowywać
infrastruktury sieciowej !

Buduj własne wydruki
niefiskalne ze
spersonalizowaną treścią

Papier

Parametry papieru

Typ	Termoczuły, jednowarstwowy, w rolkach
Szerokość rolki	80 mm
Maksymalna średnica rolki	83 mm
Średnica gilzy	Wewnętrzna: 12 mm, zewnętrzna: 18 mm
Przykładowe typy papieru	TF50KS-E, TF60KS-E (NIPPON Paper Industries Co., Ltd.) PD160R, PD190R (OJI Paper Mfg. Co., Ltd.) P220AGB-1 (Mitsubishi Paper Mills Limited) P35024 (Kanzaki Specialty Papers) AF50KS-E (Jujo Thermal Oy) F5041 (Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH) KT48FA ,KT55FA (Koehler Paper Group).

Drukarka

Specyfikacja mechaniczna

Konstrukcja	Zwarta, wolnostojąca
Wymiary drukarki	wys x szer x dł [mm]
Mechanizm	144 x 199 x 147
Z wyświetlaczem zintegrowanym	146 x 228 x 245 (maszt standard) 146 x 228 x 415 (maszt opcja)

Waga 1.63kg (bez rolki papieru)

Specyfikacja elektryczna

Rodzaj zasilania Sieciowo – akumulatorowe, zewnętrzny zasilacz +24V DC, 2.1A

Napięcie 24V DC

Pobór mocy maksymalny 48 W

Pobór mocy typowy 33 W

Pobór mocy standby 5 W

Warunki pracy i składowania

Temperatura pracy 5° - +45°C

Temperatura składowania - 10° - +50°C (z wyjątkiem papieru)

Wilgotność: praca 10% - 85% (bez kondensacji)

Wilgotność: składowanie 10% - 90% (bez kondensacji, z wyjątkiem papieru)

Parametry fiskalne

Liczba rekordów dobowych 2100

Liczba faktur brak ograniczenia

Liczba stawek VAT	7 (w tym kategoria zwolniona z podatku)
Maksymalna liczba zmian stawek podatku	30
Liczba pozycji w bazie towarowej	350.000
Metoda tworzenia bazy towarowej	Automatycznie, w trakcie sprzedaży
Dopuszczalne przedziały wartości dla wielkości alfanumerycznych i liczbowych	
Nazwa towaru / usługi	duże i małe litery, cyfry, znaki: . , % \ / oraz polskie znaki w wybranej stronie kodowej; długość nazwy odpowiada ilości znaków w linii
Cena jednostkowa	0,01 .. 429496,7249
Ilość	0,0001 .. 429496,7295
Kwota transakcji dla jednej pozycji	0,01 .. 429496,7249
Suma paragonu	0,01 .. 1717986,91
Kwota płatności	0,01 .. 1717986,91
Kwoty dobowe (sumaryczne)	0,01 .. 42949672,95
Minimalny czas życia baterii podtrzymującej zegar:	5 lat
Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym	48 godzin, 6000 linii druku (po naładowaniu 24 godz.)

Maksymalna ilość pozycji
na paragonie lub fakturze 547

Drukarka paragonów

Typ mechanizmu Termiczny, obcinacz papieru

Wymiary znaku 1,41 x 3,39 mm (szerokość x wysokość)

Znaków w linii 48

Szybkość drukowania pozycji
sprzedaży 32 linii/s

Żywotność mechanizmu

Głowica drukująca 100 km papieru

Obcinacz 1,5 mln cięć

Mechanizm 15 mln linii

MCBF 60 mln linii

MTBF 360 tys. godzin



Skontaktuj się z nami

✉ info@exorigo-upos.pl

Więcej informacji znajdziesz na: www.exorigo-upos.pl